

## GRILLAGE AVERTISSEUR

WARNING BARRIER / NASTRO DI SEGNALAZIONE

-Couleur Rouge (électricité), Jaune (gaz), Vert (Télécom) et Bleu (eau).

-Rouleaux de 100 mètres.

-Existe en largeurs 20, 30 et 50 cm.



Largeur Width Larghezza	Rouge Red Rosso	Jaune Yellow Giallo	Vert Green Verde	Bleu Blue Blu
20 cm	GA 20 R	GA 20 J	GA 20 V	GA 20 B
30 cm	GA 30 R	GA 30 J	GA 30 V	GA 30 B
50 cm	GA 50 R	GA 50 J	GA 50 V	GA 50 B

Ref NILED GA20, GA30, GA50.

## CONDUIT DE PROTECTION ANNELÉ TPC

CORREGATED FLEXIBLE UNDERGROUND CONDUIT

GUAINA SPIRALATE DI PROTEZIONE

- Permet la protection des réseaux électriques enterrées.
- Matière: polyéthylène / Couleur rouge.
- Conformité NF.
- Résistance à l'écrasement :  
F= 750N pendant 10mn: <10%



Ref. Rif.	Dia. ext	/ Unit.
TPC10.63	63 cm	25 m
TPC 10.110	110 cm	6 m
TPC 10.160	160 cm	6 m

- Allows protection of electrical underground networks.
- Matériau : polyethylene / Color : red
- Conforms to NF standard
- Flattening resistance : F: 750 N per 10mn : <10%

- Permette la protezione dei cavi elettrici sotterranei
- Materiale : Polietilene / Colori : rosso
- Conforme alle norme NF
- Resistenza allo schiacciamento : 750 N /10mn : <10%

## RUBANS ADHESIFS ISOLANTS AUTO-EXTINGUIBLES

ELECTRICAL SELF-EXTINGUISHING INSULATING TAPES / NASTRI ISOLANTI AUTO ADESIVI AUTOESTINGUENTI

- Fabrication selon les normes CEI 15.15
- Rubans en PVC souple plastifié .
- Recommandé tant pour les utilisations civiles qu'industrielles.
- Isolations électriques courantes/Repérage/Etanchéité
- Protection/Décoration/Gainage de faisceaux ....
- Allongement avant rupture : 200 %
- Rigidité diélectrique : 45 kv/mm.



- Made according to CEI 15.15 standard.
- Flexible PVC
- Recommended for home and industrial use.
- Electrical insulation, repairing, watertight ness...
- Maximum elongation : 200%
- Dielectric withstand : 45KV/mm.

- Fabricato secondo le norme CEI 15.15
- PVC flessibile plastificato.
- Utilizzo: isolamento elettrico, riferimento, tenuta, protezione, guaina per fasci cavi.....
- Allungamento prima della rottura: 200%.
- Rigidezza dielettrica: 45 KV/ mm.

Ref. NILED	Description	Conditionnement Packaging Imballo	Largeur Width Larghezza	Lg / RI	Epaisseur (mm) Thickness
RAD.14N	Ruban noir Roll black Nastro nero	/10	15 mm	10 m	0.15
RAD.14B	Ruban bleu Roll blue Nastro blu	/10	15 mm	10 m	0.15
RAD.14VJ	Ruban vert/jaune Roll yellow/green Nastro verde/giallo	/10	15 mm	10 m	0.15